Datenblatt zu Balancer 77000706



Beschreibung

Balancer, Traglastbereich von 75 bis 90 kg, Seilauszug 2 m, Arbeitshub stufenlos einstellbar

Standard-Balancer für Industriezwecke, Maschinen und Produktion. Die Aufhängung erfolgt über einen frei dreh- und schwenkbaren Sicherheitshaken, positionierbar. Das Gehäuse, der Gehäusedeckel und die Seiltrommel sind aus hochfestem Aluminium-Druckguss. Hochfestes Stahlseil mit elastischer Seileinzugsbegrenzung und Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last. Das Seil ist über ein Seilschloss stufenlos in der Länge zu verstellen. Durch eine Seilklemme ist der Arbeitshub stufenlos zu verkürzen. Hochfeste gekapselte und vernietete Spezial-Triebfeder. Beidseitig geschlossene Kugellager. Patentierter Überdrehschutz der Tragfeder. Auf Anfrage ist ein längeres Seil lieferbar.

Details

Serie:	7241
Serie lang:	7241
Traglastbereich in Kg:	75 - 90
Seilauszug in m:	2
Material Gehäuse:	Aluminium-Druckguss
Zusatzinfo:	Eine Sonderausführung mit manueller Arretierung des Seileinzuges ist auf Anfrage lieferbar. Diese ermöglicht die Blockierung über einen Handgriff im Arbeitsbereich.
Aufhängung:	frei dreh- und schwenkbarer Sicherheitshaken mit Hakenmaulsicherung
Traglastanbringung:	Schraubkarabinerhaken
Traglasteinstellung:	über Einstellschnecke
Seilanschlag:	ja, schlagabsorbierend und einstellbar
Arretierung:	nein
Federbruchsicherung:	ja
Absturzsicherung:	vorhanden, nach DIN 15112
Gewicht in Kg:	19,7

Abmessungen