


Datenblatt zu 3158 10 17 Y-Einschraubanschluss



Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Y-Einschraubanschluss, Technisches Polymer, 2 x 10 mm - G3/8"

Dient der Druck- oder Durchfluss-Verteilung auf zwei Rohre. Platzsparend einsetzbar. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

Details

ØD:	10 mm
C:	G3/8"
E:	6
F:	20
H:	57,5
K:	16
L:	33
N:	17
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
Besonderheit:	schwenkbar
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,04

Abmessungen

ØD:	10 mm
C:	G3/8"
E:	6
F:	20
H:	57,5
K:	16
L:	33
N:	17