


Datenblatt zu 3166 06 10 Steckanschluss-Reduzierung



Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Steckanschluss-Reduzierung, Technisches Polymer, 6 mm - 10 mm

Dieser Anschluss ermöglicht den Übergang von einem größeren auf einen kleineren Rohrdurchmesser. Platzsparend einsetzbar. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

Details

ØD1:	6 mm
ØD2:	10 mm
G:	10,5
L:	38
L1:	17,5
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,002

Abmessungen

ØD1:	6 mm
ØD2:	10 mm
G:	10,5
L:	38
L1:	17,5