

Datenblatt zu 3181 06 55 Gerader Einschraubanschluss


Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Gerader Einschraubanschluss mit Innensechskant, Messing vernickelt, 6 mm - M7x1

Für die Verbindung eines Rohres an schwer zugänglichen Stellen. Die Montage erfolgt mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

Details

ØD:	6 mm
C:	M7x1
E:	5
F:	3
G:	10
H:	16
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,005


Abmessungen

ØD:	6 mm
C:	M7x1
E:	5
F:	3
G:	10
H:	16