


## Datenblatt zu 3088 04 04 T-Stück





## Beschreibung

Patronensysteme / Carstick, Polymer-Patrone Quick-Fitting - T-Stück, Technisches Polymer, 2 x 4 mm

- T-Einpressanschluss für kundenspezifische Baugruppen.
  Einfachere Montage in Komponenten und Baugruppen.
  Kein Gewindeschneiden in Ihrem Gehäuse.
- Anschlussmöglichkeit von unterschiedlichen Rohrdurchmessern in einer Aufnahmebohrung.
- Individuelle Qualitätskontrolle mit Herstellungdatum, um die Qualität und die Rückverfolgbarkeit zu
- Vakuumbeständig
- ROHS.

## **Details**

ØD:	4 mm
G:	9
G1:	12,5
H:	14
L:	30
Bohrung Ø in mm:	4
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,005

## Abmessungen

ØD:	4 mm
G:	9
G1:	12,5
H:	14
L:	30