


## Datenblatt zu 3299 03 19 Winkel-Einschraubanschluss





## Beschreibung

LF 3200 - Mini-Pneumatik, Kompakter Winkel-Einschraubanschluss, Messing vernickelt, 3 mm - M5x0,8

Für eine platzsparende Verbindung eines Rohres im 90°. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHs-konform.

## Details

ØD:	3 mm
C:	M5x0,8
F:	8
G:	6
H:	13
J:	6
L:	13,5
max. Betriebsdruck in bar:	18
Werkstoff Dichtring:	PTFE
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Lösering:	Messing vernickelt
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	70
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,005

## Abmessungen

ØD:	3 mm
C:	M5x0,8
F:	8
G:	6
H:	13
J:	6
L:	13,5