




# Datenblatt zu 25KATF09BPX8 Schnellkupplung mit Schlauchanschluss



## Beschreibung

Schnellkupplung einseitig absperrend, kodiertes System (8 = Rot, Achtkant), Schlauchanschluss 9mm LW(3/8"), NW 7,8, <35 bar, Messing, Dichtung NBR

Das UltraFlo-Ventil der Serie 25 ermöglicht den Einsatz dieser Einhand-Schnellverschluss-Kupplung auch in Anwendungsfällen wo größerer Durchgang gefragt ist. Ähnlich wie bei der Serie 21, löst die Serie 25 das Verbinden von verschiedenen Medien hervorragend. Vier standardmäßige Verschlüsselungen mit gleichzeitiger farbiger Kennzeichnung der Kupplung und des jeweiligen Steckers bieten die Gewähr, dass ein Verwechseln der Medien beim Kuppeln ausgeschlossen wird. Beidseitige absperrende Kupplung und mit freiem Durchgang auf Anfrage. Nicht unverwechselbar mit RECTUS Standardserie 25.

## Details

|                                |                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 25                                                                                                                                   |
| Serie lang:                    | 25KA                                                                                                                                 |
| Nennweite in mm:               | 7,8                                                                                                                                  |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 48                                                                                                                                   |
| Vorteile:                      | Qualitätskupplung mit kleinen Baumaßen. Einhandbedienung. Großer Durchgang bei kleinen Baumaßen. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten. |
| Druckbereich:                  | PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.                            |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR)                                                                                                               |
| Absperrung:                    | Schnellkupplung einseitig absperrend                                                                                                 |
| Anschluss:                     | Schlauchanschluss 9mm LW(3/8")                                                                                                       |
| Anschluss Beschreibung:        | Schlauchanschluss 9mm LW(3/8")                                                                                                       |
| Anschlussart:                  | Schlauchanschluss                                                                                                                    |
| Material:                      | Messing                                                                                                                              |
| Material Beschreibung:         | Messing CuZn39Pb3 2.0401 (komplett)                                                                                                  |
| Dichtung Beschreibung:         | Nitrit-Butadien-Kautschuk                                                                                                            |
| Oberfläche:                    | ohne Oberflächenbehandlung                                                                                                           |
| Kodierung:                     | 8 = Rot, Achtkant                                                                                                                    |
| Werkstoff Anschluss:           | Messing                                                                                                                              |
| Werkstoff Ventilkörper:        | Messing                                                                                                                              |
| Werkstoff Entriegelungshülse:  | Messing                                                                                                                              |
| Werkstoff Ventil:              | Messing                                                                                                                              |
| Werkstoff Feder Sprengling:    | Edelstahl 1.4310                                                                                                                     |
| Werkstoff Kugeln/Stifte:       | Edelstahl 1.4034                                                                                                                     |
| Werkstoff Dichtung:            | Perbunan®                                                                                                                            |
| Gewicht in Kg:                 | 0,083                                                                                                                                |
| Kodiert:                       | Ja                                                                                                                                   |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                                                 |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                                                 |
| Einhandbedienung:              | Ja                                                                                                                                   |
| Zweihandbedienung:             | Nein                                                                                                                                 |
| Kugelverriegelung:             | Ja                                                                                                                                   |
| Stiftverriegelung:             | Nein                                                                                                                                 |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Nein                                                                                                                                 |
| Vakuumtauglich:                | Nein                                                                                                                                 |
| Wassertauglich:                | Ja                                                                                                                                   |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                                                 |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                                                 |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                                                 |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                                                 |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                                                   |
| Standardprodukt:               | Nein                                                                                                                                 |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                                                 |

## Abmessungen

|              |      |
|--------------|------|
| Anschluss A: | 9 mm |
| D mm:        | 23   |
| L mm:        | 74   |
| L1 mm:       | 25   |
| SW mm:       | 19   |