

**Andere Ausführungen Serie 18**

Folgende andere Ausführungen finden Sie ab Seite:

► Messing / Stahl

S. 50

Technische Informationen

Sicherheitskupplung mit Entlüftungsautomatik. Entlüftung erfolgt gefahrlos während des Entkuppelns – keine Gefahr durch Umherschleudern von unter Druck stehenden Schläuchen. Beim Zurückschieben der Entriegelungshülse wird der Stecker zwar gelöst, bleibt jedoch noch arretiert. Das Kupplungsventil schließt und gleichzeitig wird die Luftleitung entlüftet. Erst dann kann durch ein nochmaliges Betätigen der Entriegelungshülse gefahrlos entkuppelt werden. Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 – erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz.

Sicherheitshinweis

Eine sichere Funktion kann nur in Verbindung mit Original Parker Rectus Stahlsteckern gewährleistet werden.

Temperaturbereich*

-20°C bis +60°C (NBR)
abhängig vom Durchflussmedium.

* Für Temperaturen unter -20°C und über +60°C und je nach Medium sind weitere Dichtungsvarianten erhältlich (FKM, EPDM, FFKM).

**Druckbereich****

8 bar


** maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung: Messing vernickelt

Stecker: Stahl vernickelt




Dichtungen: NBR

Durchfluss-Diagramme



Verschlusskupplungen – mit Ventil




Serie 18KE

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	R 1/4	24		67	12		30				18KEAK13BPN
	R 3/8	24		67	12		30				18KEAK17BPN
	R 1/2	24		72	17		30				18KEAK21BPN
 Innengewinde	G 1/4	24		63	10		30				18KEIW13BPN
	G 3/8	24		60	9		30				18KEIW17BPN
	G 1/2	24		65	12		30				18KEIW21BPN
 Schlauchanschluss	6 mm	24		81	25		30				18KETF06BPN
	8 mm	24		81	25		30				18KETF08BPN
	9 mm	24		81	25		30				18KETF09BPN
	10 mm	24		81	25		30				18KETF10BPN
	13 mm	24		81	25		30				18KETF13BPN



Stecknippel – ohne Ventil

Serie 18SF

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	G 1/4	17		41	9						18SFAW13SXN
	G 3/8	19		41	9						18SFAW17SXN
 Innengewinde	G 1/4	17		43	9						18SFIW13SXN
	G 3/8	19		44	9						18SFIW17SXN
 Schlauchanschluss	6 mm			56	25		12				18SFTF06SXN
	8 mm			56	25		12				18SFTF08SXN
	9 mm			56	25		12				18SFTF09SXN
	10 mm			56	25		12				18SFTF10SXN
	13 mm			56	25		12				18SFTF13SXN

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13 ⚠