

**Andere Ausführungen Serie 24**

Folgende andere Ausführungen finden Sie ab Seite:

➤ Sicherheit Entlüftung S. 226

Kompatibilität (für KA)

- Rectus 1400
- Industr. Interchange 1/4"
- US-MIL-SPEC-C-4109
- ISO 6150 B
- Cejn 310
- Hansen 3000
- Faster
- Gromelle 600
- Parker 20 1/4" + 30 1/4"
- JWL 521 + JWL 531

1/4" Industrie-Messingkupplung nach ISO 6150 B und US MIL-SPEC 4109.

Kupplungssystem mit Einhandbedienung, das sich durch massive Messingbauweise und entsprechendes Hülsendesign auszeichnet. Stecknippel aus gehärtetem Stahl wirkt gegen Vibrationen und Kräfteinwirkung von außen.

Auf Anfrage ist Serie 24 in Messing vernickelt und mit weiteren Anschlussvarianten erhältlich.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
abhängig vom Durchflussmedium.

* Für Temperaturen unter -20°C und über +100°C und je nach Medium sind weitere Dichtungsvarianten erhältlich (FKM, EPDM, FFKM).

**Druckbereich****

35 bar

** maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem statischen Auslegungsfaktor.

Werkstoffe

Kupplung: Messing



Stecker: Stahl vernickelt bzw. Messing

Dichtungen: NBR

Technische Informationen

Kupplkraft 0 bar: 40 N

Kupplkraft 6 bar: 80 N

Durchfluss-Diagramme**Luft****Wasser**



Kupplungen – mit Ventil

Serie 24KA

	Anschluss A	HEX mm	L mm	L1 mm	D mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	G 1/4	22	43	9	25		24KAAW13MPX
	G 3/8	22	43	9	25		24KAAW17MPX
	G 1/2	22	46	12	25		24KAAW21MPX
 Innengewinde	G 1/4	22	43	11	25		24KAIW13MPX
	G 3/8	22	43	9	25		24KAIW17MPX
	G 1/2	22	46	12	25		24KAIW21MPX
 Schlauchanschluss	6 mm	21	60	25	25		24KATF06MPX
	8 mm	21	60	25	25		24KATF08MPX
	9 mm	21	60	25	25		24KATF09MPX
	10 mm	21	60	25	25		24KATF10MPX
	13 mm	21	60	25	25		24KATF13MPX



Stecknippel - ohne Ventil

Serie 23SF

	Anschluss A	HEX mm	L mm	L1 mm	D mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	R 1/8	13	39	9		Stahl	23SFAK10SXN
	R 1/4	14	42	12		Stahl	23SFAK13SXN
	G 1/4	14	42	12		Messing	23SFAW13MXX
	R 3/8	17	42	12		Stahl	23SFAK17SXN
	G 3/8	17	42	12		Messing	23SFAW17MXX
	R 1/2	22	48	17		Stahl	23SFAK21SXN
 Innengewinde	G 1/8	14	36	9		Stahl	23SFIW10SXN
	G 1/4	17	36	9		Stahl	23SFIW13SXN
	G 3/8	19	36	9		Stahl	23SFIW17SXN
	G 1/2	24	39	12		Stahl	23SFIW21SXN
 Schlauchanschluss	6 mm		51	25	14	Stahl	23SFTF06SXN
	6 mm		51	25	14	Messing	23SFTF06MXX
	8 mm		51	25	14	Stahl	23SFTF08SXN
	9 mm		51	25	14	Stahl	23SFTF09SXN
	9 mm		51	25	14	Messing	23SFTF09MXX
	10 mm		51	25	14	Stahl	23SFTF10SXN
	13 mm		51	25	14	Stahl	23SFTF13SXN