







**Technische Informationen**

Kompaktes Industriekupplungssystem aus Messing für den Einsatz mit einer Vielzahl von gasförmigen und flüssigen Medien. UltraFlo-Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall.




Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
abhängig vom Durchflussmedium.

* Für Temperaturen unter -20°C und über +100°C und je nach Medium sind weitere Dichtungsvarianten erhältlich (FKM, EPDM, FFKM).

		
Druckbereich** 35 bar ** maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.	35 bar	8 bar
Features		• Geringste, kaum wahrnehmbare Leckage beim Entkuppeln. • Kein Lufteinschluss während des Kuppelvorgangs
Werkstoffe Kupplung: Messing Stecker: Messing Dichtungen: NBR	Kupplung: Messing Stecker: Messing Dichtungen: NBR	Kupplung: Messing Stecker: Messing Dichtungen: NBR
Kompatibilität • Hansen 7000		
Durchfluss-Diagramme Luft  Wasser 	Luft  Wasser 	Luft  Wasser 






	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	G 3/4	41		95	16		46			blank	39KBAW26MPX
	G 3/4	41		95	16		46			vernickelt	39KBAW26MPN
	G 1	41		98	19		46			blank	39KBAW33MPX
	G 1	41		98	19		46			vernickelt	39KBAW33MPN
	G 1 1/4	46		98	19		46			blank	39KBAW42MPX
	G 1 1/4	46		98	19		46			vernickelt	39KBAW42MPN
 Innengewinde	G 3/4	41		99	20		46			blank	39KBIW26MPX
	G 3/4	41		99	20		46			vernickelt	39KBIW26MPN
	G 1	41		100	20		46			blank	39KBIW33MPX
	G 1	41		100	20		46			vernickelt	39KBIW33MPN
	G 1 1/4	50		105	22		46			blank	39KBIW42MPX
	G 1 1/4	50		105	22		46			vernickelt	39KBIW42MPN
 Schlauchanschluss	19 mm	41		115	36		46			blank	39KBTF19MPX
	19 mm	41		115	36		46			vernickelt	39KBTF19MPN
	25 mm	41		125	48		46			blank	39KBTF25MPX
	25 mm	41		125	48		46			vernickelt	39KBTF25MPN



Stecknippel – ohne Ventil




Serie 39SF

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	G 3/4	30		60	16					blank	39SFAW26MXX
	G 3/4	30		60	16					vernickelt	39SFAW26MXN
	G 1	34		65	19					blank	39SFAW33MXX
	G 1	34		65	19					vernickelt	39SFAW33MXN
	G 1 1/4	46		68	19					blank	39SFAW42MXX
	G 1 1/4	46		68	19					vernickelt	39SFAW42MXN
 Innengewinde	G 3/4	32		58	16					blank	39SFIW26MXX
	G 3/4	32		58	16					vernickelt	39SFIW26MXN
	G 1	41		68	24					blank	39SFIW33MXX
	G 1	41		68	24					vernickelt	39SFIW33MXN
	G 1 1/4	50		70	26					blank	39SFIW42MXX
	G 1 1/4	50		70	26					vernickelt	39SFIW42MXN
 Schlauchanschluss	19 mm			75	36		35			blank	39SFTF19MXX
	19 mm			75	36		35			vernickelt	39SFTF19MXN
	25 mm			87	48		35			blank	39SFTF25MXX
	25 mm			87	48		35			vernickelt	39SFTF25MXN



Verschlussnippel – mit Ventil




Serie 39SB

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	G 3/4	41		92	16					blank	39SBAW26MPX
	G 3/4	41		92	16					vernickelt	39SBAW26MPN
	G 1	41		95	19					blank	39SBAW33MPX
	G 1	41		95	19					vernickelt	39SBAW33MPN
	G 1 1/4	46		95	19					blank	39SBAW42MPX
	G 1 1/4	46		95	19					vernickelt	39SBAW42MPN
 Innengewinde	G 3/4	41		96	19					blank	39SBIW26MPX
	G 3/4	41		96	19					vernickelt	39SBIW26MPN
	G 1	41		97	24					blank	39SBIW33MPX
	G 1	41		97	24					vernickelt	39SBIW33MPN
	G 1 1/4	50		102	26					blank	39SBIW42MPX
	G 1 1/4	50		102	26					vernickelt	39SBIW42MPN
 Schlauchanschluss	19 mm	41		114	36					blank	39SBTF19MPX
	19 mm	41		114	36					vernickelt	39SBTF19MPN
	25 mm	41		124	48					blank	39SBTF25MPX
	25 mm	41		124	48					vernickelt	39SBTF25MPN



Verschlusskupplungen – flachdichtend




Serie 39KL

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	G 3/4	41		95	16		46			blank	39KLAW26MPX
	G 3/4	41		95	16		46			vernickelt	39KLAW26MPN
	G 1	41		98	19		46			blank	39KLAW33MPX
	G 1	41		98	19		46			vernickelt	39KLAW33MPN
	G 1 1/4	41		98	19		46			blank	39KLAW42MPX
	G 1 1/4	41		98	19		46			vernickelt	39KLAW42MPN
 Innengewinde	G 3/4	41		99	20		46			blank	39KLIW26MPX
	G 3/4	41		99	20		46			vernickelt	39KLIW26MPN
	G 1	41		100	20		46			blank	39KLIW33MPX
	G 1	41		100	20		46			vernickelt	39KLIW33MPN
	G 1 1/4	50		105	22		46			blank	39KLIW42MPX
	G 1 1/4	50		105	22		46			vernickelt	39KLIW42MPN
 Schlauchanschluss	19 mm	41		115	36		46			blank	39KLTF19MPX
	19 mm	41		115	36		46			vernickelt	39KLTF19MPN
	25 mm	41		125	48		46			blank	39KLTF25MPX
	25 mm	41		125	48		46			vernickelt	39KLTF25MPN



Verschlussnippel – flachdichtend

Serie 39KL

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	G 3/4	41		92	16					blank	39SLAW26MPX
	G 3/4	41		92	16					vernickelt	39SLAW26MPN
	G 1	41		95	19					blank	39SLAW33MPX
	G 1	41		95	19					vernickelt	39SLAW33MPN
	G 1 1/4	41		95	19					blank	39SLAW42MPX
	G 1 1/4	41		95	19					vernickelt	39SLAW42MPN
 Innengewinde	G 3/4	41		96	16					blank	39SLIW26MPX
	G 3/4	41		96	16					vernickelt	39SLIW26MPN
	G 1	41		97	24					blank	39SLIW33MPX
	G 1	41		97	24					vernickelt	39SLIW33MPN
	G 1 1/4	50		102	26					blank	39SLIW42MPX
	G 1 1/4	50		102	26					vernickelt	39SLIW42MPN
 Schlauchanschluss	19 mm	41		114	36					blank	39SLTF19MPX
	19 mm	41		114	36					vernickelt	39SLTF19MPN
	25 mm	41		124	48					blank	39SLTF25MPX
	25 mm	41		124	48					vernickelt	39SLTF25MPN