

Nennweite

11 = 95 mm²

Rectus Serie

42

Messingkupplung ohne Ventil für Anwendungen mit Flüssigkeiten im Druckbereich bis 35 bar. Die Kupplungen sind korrosionsbeständig. Das System ist ausgezeichnet durch einen hohen Durchfluss bei minimalem Druckabfall.

Auf Anfrage ist Serie 42 mit weiteren Anschlussvarianten erhältlich.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
abhängig vom Durchflussmedium.

* Für Temperaturen unter -20°C und über +100°C und je nach Medium sind weitere Dichtungsvarianten erhältlich (FKM, EPDM, FFKM).



mit freiem Durchgang

Druckbereich**

35 bar

** maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem statischen Auslegungsfaktor.

Werkstoffe

Kupplung: Messing verchromt

Stecker: Messing verchromt

Dichtungen: NBR


Technische Informationen

Kupplkraft 0 bar: 15 N

Kupplkraft 6 bar: 15 N

Kompatibilität (für KF)



- ABA-Beul

Durchfluss-Diagramme**Wasser**



Kupplungen – ohne Ventil



Serie 42KF

	Anschluss A	HEX mm	L mm	L1 mm	D mm	Artikelnummer
 Innengewinde	G 1/2		34	8	32	42KFIW21MPC
	G 3/4		34	8	32	42KFIW26MPC
 Schlauchanschluss	9 mm		55	25	32	42KFTF09MPC



Stecknippel – ohne Ventil

Serie 42KF

	Anschluss A	HEX mm	L mm	L1 mm	D mm	Artikelnummer
 Innengewinde	G 1/2		31,5	8	30	42SFIW21MXC
	G 3/4		31,5	8	30	42SFIW26MXC
 Schlauchanschluss	13 mm		48	25	15	42SFTF13MXC