



KUPPELN AUF JEDEN ANSCHLUSS

Einfachste Verbindung am Prüfstand

maku AnyConnect – by POLO Schnellkupplungen sind eine innovative Lösung für industrielle Prüfungen von Kreisläufen, die mit Flüssigkeiten oder Gasen unter Nieder- und Hochdruck arbeiten.

maku AnyConnect – by POLO Schnellkupplungen sind ideal für Funktions- und Druckprüfungen von Komponenten in den Bereichen Automotive, Heizung, Kühlung, Hydraulik, Druckbehälter, Lebensmittel, Medizin, Prüflabore, Ventile, hydraulische und pneumatische Zylinder, Agrarmaschinen, Sanitär, Tauchausrüstung, ...

Die Anschlusskonturen können Innen- oder Außengewinde, Wulst, Rand, Bund, Kragenform oder glatte Rohre sein.

Die ausgezeichnete mechanische Verriegelung wird dank umfassender, spezieller Spannzangen garantiert. Die vordere Dichtung gewährleistet einen dichten Verschluss unter verschiedenen Druckbedingungen. Die Schnellkupplungen verfügen über einen Mechanismus für Einhandbedienung und ein Doppelsicherheitsystem gegen ungewolltes Entkuppeln.



Zuverlässigkeit, Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit, sowie wichtige Zeitersparnis an Prüfständen zeichnen maku AnyConnect Schnellkupplungen aus.



Technische Möglichkeiten POLO Sonderkupplungen

Druckbereich	Von Vakuum bis zu 1.000 bar (Serie TF)
Materialien	Edelstahl, Aluminium
Absperrung	freier Durchgang, mit Ventil
Anschlusskonturen	kuppelbar auf Innen-/Außengewinde, Wulst, Rand, Bund, Kragenform, glatte Rohre
Bedienung	Einhand, mit Hebel, Schraubsicherung, pneumatisch
Gewindegrößen	1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2"

Eisenbahnstraße 22 – 24
73630 Remshalden

Rufen Sie uns an
07151/90395-0
www.maku-industrie.de

maku
INDUSTRIE



! Weitere Serien z.B. für Hochdruck, NPT-Gewinde,
• 90° gewinkelt, Schläuche sind auch erhältlich.

POLO
CONNECTORS

SERIE AG

für Außengewinde / geformte Elemente



- Beispiel Anschlusskonturen
Serie AG für Außengewinde / geformtes Ende
Standardgrößen
1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"

Kuppeln / Entkuppeln an Außengewinde oder geformte Elemente
(Wulst, Rand, Bund, Kragenform)

von Vakuum bis zu 400 bar

Einhandbedienung

Doppelsicherheitssystem gegen ungewolltes Entkuppeln

Modelle mit integriertem Sicherheitsventil verfügbar

auf Nachfrage auch Versionen mit pneumatischem Antrieb



- Beispiel Anschlusskontur
Serie IG für Innengewinde
Standardgrößen
1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"

SERIE IG

für Innengewinde

Kuppeln / Entkuppeln an Innengewinde oder geformte Elemente
von Vakuum bis zu 350 bar

Einhandbedienung

Doppelsicherheitssystem gegen ungewolltes Entkuppeln

Modelle mit integriertem Sicherheitsventil verfügbar

auf Nachfrage auch Versionen mit pneumatischem Antrieb



- Beispiel Anschlusskontur
Serie TLE für glatte Rohre
Standardgrößen
Ø 8 mm bis Ø 26,5 mm

SERIE TLE

für glatte Rohre

Kuppeln / Entkuppeln an glatten Rohren
von Vakuum bis zu 200 bar

Hebelverschluss

maku
INDUSTRIE