

Cleco

SCHLAG- SCHRAUBER



SCHLAGSCHRAUBER

ROBUSTE WERKZEUGE. EINFACHE WAHL.

Seit über 120 Jahren beliefert Cleco ausschließlich den globalen Industriemarkt. Während andere Werkzeuge für Garagen und Reifenwerkstätten entwickelt werden, fertigen wir Werkzeuge, die für die härtesten industriellen Umgebungen konstruiert und optimiert sind.

Wo andere Werkzeuge versagen, blockieren oder schwer zu reparieren sind, halten unsere Werkzeuge stand und meistern weiterhin Ihre härtesten Herausforderungen. Verlassen Sie sich auf Cleco Industrial Druckluft-Schlagschrauber für ROBUSTE WERKZEUGE. EINFACHE WAHL.



Schlagschrauber

Ein effizienter Schlagwerkmechanismus erzeugt keine Reaktion für den Bediener.

- Effizientes Schlagwerk arbeitet reaktionsfrei
- Einhandbedienung für Rechtlauf / Linkslauf
- Robustes Metallgehäuse erhöht die Langlebigkeit
- Kleine und leichte Bauform, ist auch in beengten Platzverhältnissen einsetzbar



Modell	Max. Drehmom-entbereich		Schläge pro Minute	Freie Geschwin-digkeit	Luftverbrauch bei Leerlauf-drehzahl	Gewicht	Antriebs-größe	Laufwerkstyp	Größe Luftein-lass
	Ft Lb	Nm		r/min					in
MP2264B	111	150	2000	10000	33	2.16	1/4 in	Hex Quick Change	1/4
MP2265B	111	150	2000	10000	33	2.16	3/8 in	Pin-Detent Square	1/4

CV-Verbundserie - Schlagschrauber

Hohes Drehmoment. Geringes Gewicht. Unschlagbarer Preis.

- Exzellente Leistung zu einem unschlagbaren Preis
- Leistungsstarker Doppelstößel-Schlagmechanismus
- Startdrücker für variable Drehzahl
- Leicht und ergonomisch ausbalanciert
- Ideal für industrielle Produktion, KFZ-Reparaturwerkstätten und Wartungsarbeiten



Modell	Max. Drehmo-mentbereich		Losbrechmo-ment	Schläge pro Minute	Freie Ge-schwin-digkeit	Luftverbrauch bei Leerlaufdrehzahl	Gewicht	Antriebs-größe	Laufwerkstyp	Größe Luftein-lass
	Ft Lb	Nm			r/min					in
CV-375P	420	569	510	1600	8000	32	2.91	3/8 in	Pin Anvil or Pin Hole	1/4
CV-375R	420	569	510	1600	8000	32	2.91	3/8 in	Retaining Ring	1/4
CV-500P	780	1058	1100	1200	8500	40.5	4.8	1/2 in	Pin Anvil or Pin Hole	1/4
CV-500R	780	1058	1100	1200	8500	40.5	4.8	1/2 in	Retaining Ring	1/4
CV-750P	1300	1763	1500	1000	5500	64	8.2	3/4 in	Pin Anvil or Pin Hole	3/8
CV-750P-8	1300	1763	1500	1000	5500	64	8.3	1 in	Pin Anvil or Pin Hole	3/8

Abtriebsoptionen:
R – Ringsicherung
P – Stiftsicherung bei 3/8" und 1/2" Werkzeugen bzw. Stiftbohrung bei den 3/4" und 1" Werkzeugen

Schlagschrauber

Ein effizienter Schlagwerkmechanismus erzeugt keine Reaktion für den Bediener.

- Effizientes Schlagwerk arbeitet reaktionsfrei
- Einhandbedienung für Rechtlauf / Linkslauf
- Robustes Metallgehäuse erhöht die Langlebigkeit
- Kleine und leichte Bauform, ist auch in beengten Platzverhältnissen einsetzbar



Modell	Max. Drehmo-mentbereich		Schläge pro Minute	Freie Geschwin-digkeit	Luftverbrauch bei Leerlaufdrehzahl	Gewicht	Antriebs-größe	Laufwerkstyp	Größe Luftein-lass
	Ft Lb	Nm		r/min					in
MP2271	65	88.1	900	10500	22	2.2	3/8 in	Square	1/4

Serie CWC Premium Composite - Schlagschrauber

Die ultimative Balance aus Leistung, Ergonomie und Langlebigkeit.

- Ultimative Balance aus Leistung, Ergonomie und Langlebigkeit
- Spezialgehärteter Doppelstößel-Schlagmechanismus
- Startdrücker für variable Drehzahl
- Einhandbedienbarer links / rechts Umschalter
- Ideal auch für Schwerindustrie



Modell	Max. Drehmomentbereich		Losbrechmoment	Schläge pro Minute	Freie Geschwindigkeit	Luftverbrauch bei Leerlaufdrehzahl	Gewicht	Antriebsgröße	Laufwerkstyp	Größe Lufteinlass
	Ft Lb	Nm			r/min	Scfm				in
CWC-250QC	50	68	75	1200	13000	19.5	1.9	1/4 in	1/4" Schnellwechsel	1/4
CWC-250R	50	68	75	1200	13000	19.5	1.9	1/4 in	1/4" Vierkantabtrieb	1/4
CWC-375P	450	610	550	1600	10000	37.5	2.91	3/8 in	Pin Anvil or Pin Hole	1/4
CWC-375R	450	610	550	1600	10000	37.5	2.91	3/8 in	Retaining Ring	1/4
CWC-375R-4	450	610	550	1600	10000	37.5	2.91	1/2 in	Retaining Ring	1/4
CWC-500P	800	1085	1180	1250	8000	40.5	4.41	1/2 in	Pin Anvil or Pin Hole	1/4
CWC-500R	800	1085	1180	1250	8000	40.5	4.41	1/2 in	Retaining Ring	1/4
CWC-750P	1400	1898	1800	1200	6500	69	7.6	3/4 in	Pin Anvil or Pin Hole	3/8

Abtriebsoptionen:
QC – 1/4" Schnellwechselfutter
R – Ringsicherung
P – P – Stiftsicherung bei 1/4", 3/8" und 1/2" Werkzeugen bzw. Stiftbohrung bei den 3/4" Werkzeugen
RE - Verlängerter Abtrieb mit Ringsicherung

Serie CWM Premium Metallgehäuse - Schlagschrauber

Entwickelt für schwere Einsätze in den anspruchsvollsten Umgebungen.

- Entwickelt um die Konkurrenz auch in den rauesten Umgebungen an Leistung zu übertreffen.
- Spezialgehärteter Doppelstößel-Schlagmechanismus
- Startdrücker für variable Drehzahl
- Extrem solides Metallgehäuse
- Ideal für Schwerindustrien und anspruchsvolle Umgebungen



Modell	Max. Drehmomentbereich		Losbrechmoment	Schläge pro Minute	Freie Geschwindigkeit	Luftverbrauch bei Leerlaufdrehzahl	Gewicht	Antriebsgröße	Laufwerkstyp	Größe Lufteinlass
	Ft Lb	Nm			r/min	Scfm				in
CWM-375P	340	450	450	1400	12000	26.9	3.31	3/8 in	Pin Anvil or Pin Hole	1/4
CWM-375R	340	450	450	1400	12000	26.9	3.31	3/8 in	Retaining Ring	1/4
CWM-500P	850	1200	1200	1200	9000	39.8	5.8	1/2 in	Pin Anvil or Pin Hole	1/4
CWM-500R	850	1200	1200	1200	9000	39.8	5.8	1/2 in	Retaining Ring	1/4
CWM-750P	1350	2339	1725	1200	6000	54	10.4	3/4 in	Pin Anvil or Pin Hole	3/8

Output Options:
R – Ringsicherung
P – Stiftsicherung bei 3/8" und 1/2" Werkzeugen bzw. Stiftbohrung bei den 3/4" Werkzeugen