

**Technische Informationen**

Die robuste Sicherheitskupplung ist die größte Version der Reihe der Kupplungen mit Sicherheitsverriegelung.

Kupplungssystem mit Einhandbedienung. UltraFlo-Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. Die Sicherheitsverriegelung verhindert ein unabsichtliches Entkuppeln. Beim Entkuppeln muss der Stecker zunächst gegen die Kupplung gedrückt werden, erst dann kann entriegelt werden. Extrem hohe Belastbarkeit durch 2-Rillen-Profil.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
abhängig vom Durchflussmedium.

* Für Temperaturen unter -20°C und über +100°C und je nach Medium sind weitere Dichtungsvarianten erhältlich (FKM, EPDM, FFKM).

**Druckbereich****

35 bar

** maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe


Kupplung: Messing / Stahl
vernickelt

Stecker: Stahl vernickelt

Dichtungen: NBR

Kompatibilität




• CETOP-Norm RP59 P-15

Durchfluss-Diagramme**Luft**



Verschlusskupplungen – mit Ventil




Serie 28KS

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	R 1/2	24		69,5	17		28				28KSAK21SPN
	R 3/4	27		69,5	17		28				28KSAK26SPN
 Innengewinde	G 3/8	24		61,5	12		28				28KSIW17SPN
	G 1/2	24		61,5	12		28				28KSIW21SPN
	G 3/4	32		65,5	16		28				28KSIW26SPN
 Schlauchanschluss	13 mm	24		81,5	25		28				28KSTF13SPN
	16 mm	24		81,5	25		28				28KSTF16SPN
	19 mm	24		81,5	25		28				28KSTF19SPN



Stecknippel – ohne Ventil

Serie 28KS

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	R 3/8	17		45	12						28SSAK17SXN
	R 1/2	22		50	17						28SSAK21SXN
 Innengewinde	G 3/8	19		39	9						28SSIW17SXN
	G 1/2	24		42	12						28SSIW21SXN
	G 3/4	32		47	16						28SSIW26SXN
 Schlauchanschluss	10 mm			54	25		15				28SSTF10SXN
	13 mm			54	25		15				28SSTF13SXN
	16 mm			56	25		18				28SSTF16SXN
	19 mm			56	25		21				28SSTF19SXN