

Nennweite

10 = 80 mm²

Rectus Serie

1727**Andere Ausführungen Serie 1727**

Folgende andere Ausführungen finden Sie ab Seite:

- | | |
|-------------------------|--------|
| ► Edelstahl | S. 216 |
| ► Sicherheit Entlüftung | S. 290 |

Technische Informationen

Rectus Tema Premium-Industriekupplung 1/2" mit europäischem Standardprofil. Geeignet für Druckluft-Anwendungen mit überdurchschnittlichem Luftverbrauch. Überdurchschnittliche Durchflusswerte im Vergleich zu marktüblichen Produkten. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Ultra HighFlow-Ventil für optimale Durchflussleistung und minimierte Kuppelkräfte. Besonders robuste und ergonomisch geformte 2-Komponenten-Kunststoffhülse.

Staubschutzkappen (S. 319)
für Kupplung Art.-Nr. SK27S
für Stecker Art.-Nr. SK16S

Temperaturbereich*

-20°C bis +40°C (NBR)
abhängig vom Durchflussmedium.

* Für Temperaturen unter -20°C und über +40°C und je nach Medium sind weitere Dichtungsvarianten erhältlich (FKM, EPDM, FFKM).

**Druckbereich****

35 bar

** maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe


Kupplung: Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt, PA6+TPE

Stecker: Stahl vernickelt

Dichtungen: NBR

Kompatibilität




- Rectus 27
- Rectus 1700
- Cejn 410

Durchfluss-Diagramme



Verschlusskupplungen – mit Ventil




Serie 1727KA

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	R 3/8	24		70	12		30				1727KAAK17SPN
	R 1/2	24		75	17		30				1727KAAK21SPN
	R 3/4	27		64	17		30				1727KAAK26SPN
 Innengewinde	G 3/8	24		64,5	10		30				1727KAIW17SPN
	G 1/2	24		68	12		30				1727KAIW21SPN
	G 3/4	32		69	14		30				1727KAIW26SPN
 Schlauchanschluss	10 mm	24		80	21		30				1727KATF10SPN
	13 mm	24		80	21		30				1727KATF13SPN
	16 mm	24		80	21		30				1727KATF16SPN



Stecknippel – ohne Ventil

Serie 27SF

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	R 1/4	17		40	12						27SFAK13SXN
	R 3/8	17		40	12						27SFAK17SXN
	R 1/2	22		45	17						27SFAK21SXN
	R 3/4	27		48	19						27SFAK26SXN
 Innengewinde	G 1/4	17		33	9						27SFIW13SXN
	G 3/8	19		33	12						27SFIW17SXN
	G 1/2	24		37	12						27SFIW21SXN
	G 3/4	32		42	16						27SFIW26SXN
 Schlauchanschluss	6 mm			48	25		15				27SFTF06SXN
	8 mm			48	25		15				27SFTF08SXN
	9 mm			48	25		15				27SFTF09SXN
	10 mm			48	25		15				27SFTF10SXN
	13 mm			48	25		15				27SFTF13SXN
	16 mm			48	25		18				27SFTF16SXN
	19 mm			48	25		21				27SFTF19SXN

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13 ⚠