

Nennweite

13 = 130 mm²

Rectus Serie

29

Robustes Kupplungssystem aus Stahl, das besonders geeignet ist für den Einsatz im Baugewerbe und Bergbau.

Kupplungssystem mit Einhandbedienung. High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall.

Auf Anfrage ist Serie 29 mit weiteren Anschlussvarianten erhältlich.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
abhängig vom Durchflussmedium.

* Für Temperaturen unter -20°C und über +100°C und je nach Medium sind weitere Dichtungsvarianten erhältlich (FKM, EPDM, FFKM).

**Druckbereich****

35 bar

** maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem statischen Auslegungsfaktor.

Werkstoffe

Kupplung: Stahl verzinkt

Stecker: Stahl verzinkt

Dichtungen: NBR

Technische Informationen

Kupplkraft 0 bar: 100 N


Kupplkraft 6 bar: 400 N

Vakuum Kupplung: 96%

Vakuum gekuppelt: 96%

Kompatibilität (für KA)


- Rectus Design

Durchfluss-Diagramme**Luft**



Kupplungen – mit Ventil



Serie 29KA

	Anschluss A	HEX mm	L mm	L1 mm	D mm	Artikelnummer
 Innengewinde	G 1/2		78	13	40	29KAIW21SPZ
	G 3/4		78	16	40	29KAIW26SPZ



Stecknippel – ohne Ventil

Serie 29KA

	Anschluss A	HEX mm	L mm	L1 mm	D mm	Artikelnummer
 Außengewinde	G 1/2	24	48	13		29SFAW21SPZ
 Schlauchanschluss	13 mm		76	49	22	29SFTF13SPZ