

Nennweite

7,5 = 45 mm²

Rectus Serie

13

Robuste Messingkupplung mit japanischem Industrieprofil.
Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Überdurchschnittliches Durchflussvolumen und widerstandsfähige Konstruktion gegenüber Krafteinwirkung von außen.

Auf Anfrage ist Serie 13 in Messing vernickelt und mit weiteren Anschlussvarianten erhältlich.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
abhängig vom Durchflussmedium.

* Für Temperaturen unter -20°C und über +100°C und je nach Medium sind weitere Dichtungsvarianten erhältlich (FKM, EPDM, FFKM).

**Druckbereich****

35 bar

** maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem statischen Auslegungsfaktor.

Werkstoffe


Kupplung: Messing
Stecker: Stahl vernickelt
Dichtungen: NBR

Technische Informationen

Kupplkraft 0 bar: 45 N
Kupplkraft 6 bar: 105 N

Kompatibilität (für KA)




- Nitto-Kohki 200
- Cejn 314
- Cejn 315

Durchfluss-Diagramme**Luft**



Kupplungen – mit Ventil




Serie 13KA

	Anschluss A	HEX mm	L mm	L1 mm	D mm	Artikelnummer
 Außengewinde	R 1/4	22	49	12	27	13KAAK13MPX
	R 3/8	22	49	12	27	13KAAK17MPX
	R 1/2	22	53	17	27	13KAAK21MPX
 Innengewinde	G 1/4	22	45	9	27	13KAIW13MPX
	G 3/8	22	45	9	27	13KAIW17MPX
	G 1/2	24	48	12	27	13KAIW21MPX
 Schlauchanschluss	6 mm	21	62	25	27	13KATF06MPX
	8 mm	21	62	25	27	13KATF08MPX
	10 mm	21	62	25	27	13KATF10MPX
	13 mm	21	62	25	27	13KATF13MPX



Stecknippel – ohne Ventil

Serie 13KA

	Anschluss A	HEX mm	L mm	L1 mm	D mm	Artikelnummer
 Außengewinde	R 1/4	14	37	12		13SFAK13SXN
	R 3/8	17	37	12		13SFAK17SXN
	R 1/2	22	44	17		13SFAK21SXN
 Innengewinde	G 1/4	17	34	9		13SFIW13SXN
	G 3/8	19	34	9		13SFIW17SXN
 Schlauchanschluss	6 mm		48	25	15	13SFTF06SXN
	8 mm		48	25	15	13SFTF08SXN
	10 mm		48	25	15	13SFTF10SXN
	13 mm		48	25	15	13SFTF13SXN