

**Andere Ausführungen Serie 26**

Folgende andere Ausführungen finden Sie ab Seite:

► Sicherheit Entlüftung S. 228

Universell einsetzbare Messing-Kupplung mit euro-päischem Standardprofil. Kupplungssystem mit Einhandbedienung und Standard-Ventil. Kleine massive Bauweise. Das ergonomische Hülsendesign verhindert Verschmutzungen am Ventilkörper.

Auf Anfrage ist Serie 26 in Messing vernickelt und mit weiteren Anschlussvarianten erhältlich.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
abhängig vom Durchflussmedium.

* Für Temperaturen unter -20°C und über +100°C und je nach Medium sind weitere Dichtungsvarianten erhältlich (FKM, EPDM, FFKM).

**Druckbereich****

35 bar

** maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem statischen Auslegungsfaktor.

35 bar

Features

- Stecknippel der Serie 26 in Messing. Stahlstecknippel der Serie 25 bei oszillierenden Kräften empfohlen.

Werkstoffe

Kupplung: Messing
Stecker: Messing
Dichtungen: NBR

Kupplung: Messing
Stecker: Messing
Dichtungen: NBR

Technische Informationen

Kupplkraft 0 bar: 40 N
Kupplkraft 6 bar: 100 N

Vakuum Kupplung: 96%
Vakuum gekuppelt: 96%





Totraumvolumen: 1,3 ml

Kupplkraft 0 bar: 35 N
Kupplkraft 6 bar: 80 N

Vakuum Kupplung: 96%
Vakuum Stecker: 96%
Vakuum gekuppelt: 96%

Kompatibilität (für KA)

- Rectus 25
- Rectus 1600/1625
- Cejn 320
- JWL 520 + JWL 530
- div. deutsche Fabrikate

Durchfluss-Diagramme**Luft****Luft****Wasser****Wasser**



Kupplungen – mit Ventil

Serie 26KB

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	G 1/8	22		43	9		25			blank	26KBAW10MPX
	G 1/4	22		39	9		25			blank	26KBAW13MPX
	G 3/8	22		41	9		25			blank	26KBAW17MPX
	G 1/2	24		42	10		25			blank	26KBAW21MPX
	M 16 x 1,5	22		43	11		25			blank	26KBAD16MPX
 Innengewinde	G 1/4	22		41	9		25			blank	26KBIW13MPX
	G 3/8	22		41	9		25			blank	26KBIW17MPX
	G 1/2	24		44	10		25			blank	26KBIW21MPX
	M 16 x 1,5	22		44	9		25			blank	26KBIM16MPX
	M 18 x 1,5	22		44	9		25			blank	26KBIM18MPX
 Schlauchanschluss	6 mm	21		58	25		25			blank	26KBTF06MPX
	8 mm	21		58	25		25			blank	26KBTF08MPX
	9 mm	21		58	25		25			blank	26KBTF09MPX
	10 mm	21		58	25		25			blank	26KBTF10MPX
	13 mm	21		58	25		25			blank	26KBTF13MPX
	6 mm Parker	21		58	25		25			blank	26KBTP06MPX
	10 mm Parker	21		58	24		25			blank	26KBTP10MPX
 für Kunststoffschlauch	13 mm Parker	21		58	28		25			blank	26KBTP13MPX
	6 x 8 mm	21		45	7	6	25		M 12 x 1	blank	26KBKO08MPX
	8 x 10 mm	21		49	9	8	25		M 16 x 1	blank	26KBKO10MPX
	9 x 12 mm	21		49	9	8	25		M 16 x 1	blank	26KBKO12MPX
 Schottverschraubung für Schlauchanschluss											
	6 mm	21	17	60	17	10	25	4	M 12 x 1	blank	26KBTS06MPX
	10 mm	21	17	72	25	14	25	4	G 1/4	blank	26KBTS10MPX
 mit Knickschutzfeder											
	6 x 8 mm	21		132	7	6	25		M 12 x 1	blank	26KBKK08MPX
	8 x 10 mm	21		143	9	8	25		M 16 x 1	blank	26KBKK10MPX
	9 x 12 mm	21		150	9	8	25		M 16 x 1	blank	26KBKK12MPX



Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
Die passenden Stecknippel zu Serie 26KB finden Sie bei Serie 25KB ab Seite 73.										