


Polyamid-Rohre

	Vorteile	Anwendungen	Anschlüsse
Weiche Polyamid-Rohre 	- Breiter Temperatur- und Druckeinsatzbereich - Gute chemische Eigenschaften - 7 Farben - Kalibriert, Außen-Ø 3 mm bis 16 mm 25-m-Rollen: 1025P 100-m-Rollen: 1100P	- Pneumatische Übertragung 	Blitzanschlüsse LF3000, LF3600, LF3800  Universal Klemmring-Verschraubungen* Aus Messing und Edelstahl  Schlauchtüllen 
Multi-Schlauch weiches Polyamid-Rohr/ PVC-Hülle 	- Extrem kleiner Biegeradius - 6 Farben, 1 bis 12 Schläuche 50-m-Rollen: 1050P 10-m-Rollen: 1010P	- Steuerungspneumatik 	Multikupplung 
Steuerungspneumatik 	- 1 Farbe - Kalibriert, Außen-Ø 4 mm bis 10 mm 25-m-Rollen : 1025L	- Zentralschmierung 	Blitzanschlüsse für die Zentralschmierung 

Spiralen

	Vorteile	Anwendungen	Anschlüsse
Polyamid-Spiralen mit Anschlüssen R1/4 	- Gutes Rückstellvermögen - Knickschutzfedern an beiden Enden - 2 Farben - Außen-Ø 6 mm bis 8 mm 2-m-Spiralen: 1470P 4-m-Spiralen: 1471P 6-m-Spiralen: 1472P	- Pneumatische Werkzeuge 	Schnellkupplungen C 9000 und Metallausführung  Blaspistolen 
Polyurethan-Spiralen mit R1/4-Anschlüssen 	- Gutes Rückstellvermögen - Hohe Elastizität - Knickschutzfedern an beiden Enden - 3 Farben - Außen-Ø 4 mm bis 12 mm 2-m-Spiralen: 1470U 4-m-Spiralen: 1471U 6-m-Spiralen: 1472U		Schnellkupplungen C 9000 und Metallausführung  Blaspistolen 
PU-Spiralrohr 	- Geeignet für Installationen auf engstem Raum - 1 Farbe - Außen-Ø 8 mm bis 12 mm 2-m-Spiralen: 1460U 4-m-Spiralen: 1461U 6-m-Spiralen: 1462U		Blitzanschlüsse mit Schutzfeder  Schnellkupplungen C 9000 

PVC-Schläuche mit Gewebeeinlage

	Vorteile	Anwendungen	Anschlüsse
	- Durchfluss sichtbar - Lebensmittelbeständig - Außen-Ø 8 mm bis 26 mm in 25-m-Rollen: 1025V in 50-m-Rollen: 1050V	- Industrie- und Lebensmittelmedien 	Schlauchtüllen  Schnellkupplungen C 9000 und Metallausführung 

Hochfester Steckschlauch

	Vorteile	Anwendungen	Anschlüsse
	- Beständig gegenüber Kohlenwasserstoffen, Ultraviolettstrahlung, Funkenflug - Einfache Montage - 4 Farben, DN 6 bis 20 in 20-m-Rollen: 1020H in 40-m-Rollen: 1040H in 80-m-Rollen: 1080H in 100-m-Rollen: 1100H	- Automobilausrüstung - Kühlsysteme - Pneumatikanwendungen 	Anschlussstüßen 0132, 0133 und 0134 

Verpackung der Legris-Kunststoffrohre

		
Versandpackung (Tubepack) , um Lagerhaltung zu rationalisieren - Für PA-, PU-, Fluoropolymer- und PE-Rohr	100-m-Rollen , für leichtes Abrollen - Für PU-Rohre	Größere Rollen (bis 1.000m), um die Anwendung zu erleichtern - für PA-, PU- und Fluoropolymer-Rohre

Polyurethan-Rohr

	Vorteile	Anwendungen	Anschlüsse
	- Breiter Temperatur- und Druckeinsatzbereich - Hohe Elastizität		Blitzanschlüsse LF3000, LF3600, LF3800  Universal Klemmring-Verschraubungen* Aus Messing und Edelstahl  Schlauchtüllen 
Flexible Polyurethan-Rohre 	- Für einen exzellenten chemischen Widerstand sowie hervorragende Alterung - 6 Farben - Kalibriert, Außen-Ø 3 mm bis 14 mm in 25-m-Rollen: 1025U in 100-m-Rollen: 1100U	- Pneumatische Übertragung 	
Flexible Polyeter-PU-Rohre 	- Für einen hervorragenden Widerstand gegen Feuchtigkeit und gegen Bakterien - 3 Farben - Kalibriert, Außen-Ø 4 mm bis 14 mm in 25-m-Rollen: 1025U...R in 100-m-Rollen: 1100U...R		
Polyurethan-Zwillingsrohr 	- Kompakte Verrohrung - Ein- oder zweifarbig (schwarz oder blau) - Außen-Ø 4 mm bis 8 mm in 25-m-Rollen: 1420U		
Antistatisches Polyurethan-Rohr 	- Keine elektrostatische Aufladung - Kalibriert, Außen-Ø 3 mm bis 12 mm in 100-m-Rollen: 1100U...A	- Bereiche, in denen elektronische Geräte angesiedelt sind 	

Fluoropolymer-Rohr FEP 140

	Vorteile	Anwendungen	Anschlüsse
	- Hervorragende chemische Eigenschaften und für hohe Temperaturbereiche einsetzbar - Für Lebensmittelanwendungen – FDA-Zulassung, Kalibriert, Außen-Ø 4 mm bis 12 mm in 5-m-Rollen: 1005T in 25-m-Rollen: 1025T	- Für die Industrie und den Lebensmittelbereich 	Blitzanschlüsse* LF3600, LF3800  Universal-Klemmring-Verschraubungen* Aus Edelstahl 

Polyethylen-Rohr

	Vorteile	Anwendungen	Anschlüsse
	- Gute chemische Eigenschaften - Für Lebensmittelanwendungen – FDA-Zulassung - Wirtschaftlich - Kalibriert, Außen-Ø 1/8" bis 1/2" und 4 mm bis 14 mm in 25-m-Rollen: 1025Y in 1000-m-Rollen: 1100Y	- Für die Industrie und den Lebensmittelbereich 	Blitzanschlüsse LF3600 

Schweißspritzabweisende Rohre

	Vorteile	Anwendungen	Anschlüsse
	- Erfüllen die Norm UL94 VO - Exzellenter Widerstand gegen Funkenflug	- Für Installationen, die aggressiven Außeneinflüssen ausgesetzt sind (besonders Funkenflug)	
Polyamidrohre mit Schutzhülle 	- Sehr gute Druckbeständigkeit - Außen-Ø 6 mm bis 12 mm in 25-m-Rollen: 1025P...V in 100-m-Rollen: 1100P...V		Blitzanschlüsse LF6000 
Polyurethanrohre mit Schutzhülle 	- Sehr gute Druckbeständigkeit - Außen-Ø 6 mm bis 12 mm in 25-m-Rollen: 1025U...V in 100-m-Rollen: 1100U...V		Blitzanschlüsse LF6000 
Polyether-PU-Rohr einwandig 	- Eine sehr gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit - Außen-Ø 4 mm bis 12 mm in 25-m-Rollen: 1025U...K in 100-m-Rollen: 1100U...K		Blitzanschlüsse LF3600 

Artikelbezeichnung der Legris-Kunststoffrohre

The diagram shows a hose with a part number **1100P04 03 27** inside a blue box. Arrows point from labels to parts of the number: **Materialien** points to **1100**, **Farbe** points to **P**, **Länge** points to **04**, **DN** points to **03**, and **Evtl. Innendurchmesser** points to **27**.

DN-Code: entspricht dem Außendurchmesser
Innendurchmessercode: 27 = 2,7 mm

Farbcode:

00 =
01 =
02 =

03 =
04 =
05 =

06 =
07 =
08 =

Materialcode:

P= Polyamid
T= Fluoropolymer FEP 140
U= Polyurethan
V= PVC
Y= Polyethylen