Nennweite

8,5 = 60 mm²

Rectus Serie

45

Technische Informationen
Messingkupplung ohne Ventil für Anwendungen mit nicht aggressiven Flüssigkeiten im Druckbereich bis 150 bar. Die Kupplungen sind korrosionsbeständig. Das System ist ausgezeichnet durch einen hohen Durchfluss bei minimalem Druckabfall.

Temperaturbereich*
-20°C bis +100°C (NBR)
abhängig vom Durchflussmedium.

* Für Temperaturen unter -20°C und über +100°C und je nach Medium sind weitere Dichtungsvarianten erhältlich (FKM, EPDM, FFKM).

KF mit freiem Durchgang

Druckbereich**
15 bar
** maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe
Kupplung: Messing
Stecker: Stahl vernickelt
Dichtungen: NBR

Kompatibilität
- Hansen
- Parker ST-Serie

Durchfluss-Diagramme

Wasser



Verschlusskupplungen – ohne Ventil — Serie 45KF

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	G 1/4	24		43	13,5		28				45KFAW13MPX
	G 3/8	24		43	13,5		28				45KFAW17MPX
 Innengewinde	G 1/4	24		37	13,5		28				45KFIW13MPX
	G 3/8	24		37	14		28				45KFIW17MPX

Stecknippel – ohne Ventil — Serie 45KF

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	G 1/4	19		42	13,5						45SFAW13SXN
	G 3/8	22		42	13,5						45SFAW17SXN
 Innengewinde	G 1/4	19		40	14						45SFIW13SXN
	G 3/8	22		40	14						45SFIW17SXN

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13 ⚠