

**Andere Ausführungen Serie 26**

Folgende andere Ausführungen finden Sie ab Seite:

► Messing / Stahl S. 58

Sicherheitskupplung mit Entlüftungsautomatik. Entlüftung erfolgt gefahrlos während des Entkuppelns – keine Gefahr durch Umherschleudern von unter Druck stehenden Schläuchen. Beim Zurückschieben der Entriegelungshülse wird der Stecker zwar gelöst, bleibt jedoch noch arretiert. Das Kupplungsventil schließt und gleichzeitig wird die Luftleitung entlüftet. Erst dann kann durch ein nochmaliges Betätigen der Entriegelungshülse gefahrlos entkuppelt werden. Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 – erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz. Kein Verkratzen der Arbeitsoberfläche durch die Kunststoffentriegelungshülse.

Auf Anfrage ist Serie 26 mit weiteren Anschlussvarianten erhältlich.

**Sicherheitshinweis**

Eine sichere Funktion kann nur in Verbindung mit Original Parker Rectus Stahlsteckern gewährleistet werden.

**Temperaturbereich\***

-20°C bis +60°C (NBR)  
abhängig vom Durchflussmedium.

\* Für Temperaturen unter -20°C und über +60°C und je nach Medium sind weitere Dichtungsvarianten erhältlich (FKM, EPDM, FFKM).

**Druckbereich\*\***

12 bar

\*\* maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem statischen Auslegungsfaktor.

**Werkstoffe**

**Kupplung:** Messing vernickelt


**Stecker:** Stahl verzinkt

**Dichtungen:** NBR

**Technische Informationen**

**Kupplkraft 0 bar:** 40 N




**Kupplkraft 6 bar:** 100 N

**Durchfluss-Diagramme****Luft**



## Kupplungen – mit Ventil




## Serie 26KE

	Anschluss A	HEX mm	L mm	L1 mm	D mm	Artikelnummer
 <p>Außengewinde</p>	G 1/4	22	55	9	31	26KEAW13MPN
	G 3/8	22	55	9	31	26KEAW17MPN
	G 1/2	24	58	12	31	26KEAW21MPN
 <p>Innengewinde</p>	G 1/4	22	57	9	31	26KEIW13MPN
	G 3/8	22	57	9	31	26KEIW17MPN
	G 1/2	24	60	12	31	26KEIW21MPN
 <p>Schlauchanschluss</p>	6 mm	22	71	25	31	26KETF06MPN
	8 mm	22	71	25	31	26KETF08MPN
	9 mm	22	71	25	31	26KETF09MPN
	10 mm	22	71	25	31	26KETF10MPN
	13 mm	22	71	25	31	26KETF13MPN



## Stecknippel – ohne Ventil

## Serie 25SF

	Anschluss A	HEX mm	L mm	L1 mm	D mm	Artikelnummer
 <p>Außengewinde</p>	R 1/8	13	33	9		25SFAK10SXZ
	R 1/4	14	37	12		25SFAK13SXZ
	R 3/8	17	37	12		25SFAK17SXZ
	R 1/2	22	43	17		25SFAK21SXZ
 <p>Innengewinde</p>	G 1/8	14	30	7		25SFIW10SXZ
	G 1/4	17	33	9		25SFIW13SXZ
	G 3/8	19	33	9		25SFIW17SXZ
	G 1/2	24	36	12		25SFIW21SXZ
 <p>Schlauchanschluss</p>	6 mm		48	25	12	25SFTF06SXZ
	8 mm		48	25	12	25SFTF08SXZ
	9 mm		48	25	12	25SFTF09SXZ
	10 mm		48	25	12	25SFTF10SXZ
	13 mm		48	25	12	25SFTF13SXZ