

Nennweite

4 = 12,5 mm²

Rectus Serie

204**Andere Ausführungen Serie 204**

Folgende andere Ausführungen finden Sie ab Seite:

► Messing / Stahl

S. 26

Technische Informationen

Leckarmes Kupplungs-System für Anwendungen in sensiblen Umgebungen, beispielsweise in der Analysetechnik, in Kühlsystemen, bei Transportsystemen und einer Vielzahl von Anwendungen mit aggressiven Medien.

Kupplungssystem mit Einhandbedienung, extrem geringen Leckageraten sowie minimalem Totraumvolumen. Keinerlei Luftabschluss während des Kuppelvorgangs und beim Entkuppeln ein nur kaum wahrnehmbarer Film des geführten Mediums auf den Ventilkörpern. Ergonomische Hülsenform. Geringe Kuppelkräfte. Geschützter Ventilkörper durch Bundausführung.

**Druckbereich****

15 bar

** maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung: 1.4404

Stecker: 1.4404

Dichtungen: FKM


Kompatibilität

• Rectus Design

Temperaturbereich*



-15°C bis +200°C (FKM)
abhängig vom Durchflussmedium.

* Für Temperaturen unter -15°C und über +200°C und je nach Medium sind weitere Dichtungsvarianten erhältlich (EPDM, FFKM).

Durchfluss-Diagramme**Wasser**



Verschlusskupplungen – flachdichtend

Serie 204KL

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 <p>Außengewinde</p>	G 1/8	14		45	7		19				204KLAW10EVX
	G 1/4	17		47	9		19				204KLAW13EVX
 <p>Innengewinde</p>	G 1/8	14		45	9		19				204KLIW10EVX
	G 1/4	17		47	9		19				204KLIW13EVX

Verschlussnippel – flachdichtend

Serie 204KL

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 <p>Außengewinde</p>	G 1/8	14		40	7						204SLAW10EVX
	G 1/4	17		42	9						204SLAW13EVX
 <p>Innengewinde</p>	G 1/8	14		40	9						204SLIW10EVX
	G 1/4	17		42	9						204SLIW13EVX