

**Andere Ausführungen Serie 26**

Folgende andere Ausführungen finden Sie ab Seite:

- ▶ Messing / Stahl S. 84
- ▶ Sicherheit Entlüftung S. 292

Technische Informationen

Universell einsetzbare Messing-Verschlußkupplung mit europäischem Standardprofil. Ausführung in Edelstahl 1.4305 für korrosionsbeständige Anwendungen, als Alternative zu den UltraFlo-Versionen. Kupplungssystem mit Einhandbedienung und Standard-Ventil. Kleine massive Bauweise.

Staubschutzkappen  (S. 319)
für Kupplung Art.-Nr. SK16S

Temperaturbereich*

-15°C bis +200°C (FKM)
abhängig vom Durchflussmedium.

* Für Temperaturen unter -15°C und über +200°C und je nach Medium sind weitere Dichtungsvarianten erhältlich (EPDM, FFKM).

**Druckbereich****

35 bar

** maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe



Kupplung: 1.4305 + PTFE

Stecker: 1.4305

Dichtungen: FKM

Kompatibilität

- Rectus 25
- Europäische Standardprofile

Durchfluss-Diagramme**Luft****Wasser**



Verschlusskupplungen – mit Ventil

Serie 26KA

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	G 1/4	19		55,5	10,5		28				26KAAW13RVX
	G 3/8	19		53,5	9		28				26KAAW17RVX
	G 1/2	24		56,5	12		28				26KAAW21RVX
 Innengewinde	G 1/4	19		51,5	10		28				26KAIW13RVX
	G 3/8	19		53,5	9		28				26KAIW17RVX
	G 1/2	24		56,5	12		28				26KAIW21RVX
 Schlauchanschluss	6 mm	19		69,5	25		28				26KATF06RVX
	8 mm	19		69,5	25		28				26KATF08RVX
	9 mm	19		69,5	25		28				26KATF09RVX
	10 mm	19		69,5	25		28				26KATF10RVX
	13 mm	19		69,5	28		25				26KATF13RVX



Stecknippel – ohne Ventil

Serie 26KA

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	G 1/8	14		31	7						25SFAW10RXX
	G 1/4	17		33	9						25SFAW13RXX
	G 3/8	19		33	9						25SFAW17RXX
	G 1/2	24		38	12						25SFAW21RXX
 Innengewinde	G 1/8	14		30	7						25SFIW10RXX
	G 1/4	17		33	10						25SFIW13RXX
	G 3/8	19		33	10						25SFIW17RXX
	G 1/2	24		35	12						25SFIW21RXX
	M 16 x 1,5	19		33	10						25SFIM16RXX
 Schlauchanschluss	6 mm			48	25		12				25SFTF06RXX
	8 mm			48	25		12				25SFTF08RXX
	9 mm			48	25		12				25SFTF09RXX
	10 mm			48	25		12				25SFTF10RXX
	13 mm			48	25		15				25SFTF13RXX
 für Kunststoffschlauch	4 x 6 mm			34	7	6	12		M 10 x 1		25SFKO06RXX
	6 x 8 mm			34	7	6	12		M 12 x 1		25SFKO08RXX
	8 x 10 mm	17		42	9	8			M 16 x 1		25SFKO10RXX
	9 x 12 mm	17		42	9	8			M 16 x 1		25SFKO12RXX

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13 ⚠