


ISO C



Technische Merkmale


Druckbereich	12 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0,6 bar	810 l/min.
Material	Kuplung: Aluminium eloxiert, Messing vernickelt Stecker: Stahl vernickelt Dichtung: NBR

Kuplung - Außengewinde



C	Artikelnummer
G 1/4	18KPAW13APX
G 3/8	18KPAW17APX
G 1/2	18KPAW21APX

Stecker - Außengewinde



C	Artikelnummer
G 1/4	18SFAW13SXN
G 3/8	18SFAW17SXN

Kuplung - Innengewinde




C	Artikelnummer
G 1/4	18KPIW13APX
G 3/8	18KPIW17APX
G 1/2	18KPIW21APX

Stecker - Innengewinde



C	Artikelnummer
G 1/4	18SFIW13SXN
G 3/8	18SFIW17SXN

Kuplung - Schlauchanschluss



I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	18KPTF06APX
8 mm	18KPTF08APX
9 mm	18KPTF09APX
13 mm	18KPTF13APX

Stecker - Schlauchanschluss



I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	18SFTF06SXN
8 mm	18SFTF08SXN
10 mm	18SFTF10SXN
13 mm	18SFTF13SXN