Druckknopf-Design

Serie 30KP

Nennweite

8,0

ISO B

Technische Merkmale

Druckbereich	12 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0.6 bar	1.470 l/min.
Material	Kupplung: Aluminium eloxiert, Messing vernickelt Stecker: Stahl vernickelt Dichtung: NBR

Kupplung - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	30KPAW13APX
G 3/8	30KPAW17APX
G 1/2	30KPAW21APX

Stecker - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	30SFAW13SXN
G 3/8	30SFAW17SXN
G 1/2	30SFAW21SXN

Kupplung - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	30KPIW13APX
G 3/8	30KPIW17APX
G 1/2	30KPIW21APX

Stecker - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	30SFIW13SXN
G 3/8	30SFIW17SXN
G 1/2	30SFIW21SXN

Kupplung - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
8 mm	30KPTF08APX
10 mm	30KPTF10APX

Stecker - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
8 mm	30SFTF08SXN
10 mm	30SFTF10SXN