

Technische Merkmale

Druckbereich	12 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0,6 bar	2.100 l/min.
Material	Kupplung: Aluminium eloxiert, Messing vernickelt Stecker: Stahl vernickelt Dichtung: NBR



ISO C

Kupplung - Außengewinde



C	Artikelnummer
G 1/4	84KPAW13APX
G 3/8	84KPAW17APX
G 1/2	84KPAW21APX

Stecker - Außengewinde



C	Artikelnummer
G 1/4	84SFAW13SXN
G 3/8	84SFAW17SXN
G 1/2	84SFAW21SXN

Kupplung - Innengewinde



C	Artikelnummer
G 1/4	84KPIW13APX
G 3/8	84KPIW17APX
G 1/2	84KPIW21APX

Stecker - Innengewinde



C	Artikelnummer
G 1/4	84SFIW13SXN
G 3/8	84SFIW17SXN

Kupplung - Schlauchanschluss



I.D. Schlauch	Artikelnummer
10 mm	84KPTF10APX
13 mm	84KPTF13APX

Stecker - Schlauchanschluss



I.D. Schlauch	Artikelnummer
10 mm	84SFTF10SXN
13 mm	84SFTF13SXN