Druckknopf-Design

Serie 24KP

Nennweite

5,5

ISO B

Technische Merkmale

Druckbereich	12 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0.6 bar	675 l/min.
Material	**Kupplung:** Aluminium eloxiert, Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR

Kupplung - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	24KPAW13APX
G 3/8	24KPAW17APX
G 1/2	24KPAW21APX

Stecker - Außengewinde

C	Artikelnummer
R 1/4	23SFAK13SXN
R 3/8	23SFAK17SXN
R 1/2	23SFAK21SXN

Kupplung - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	24KPIW13APX
G 3/8	24KPIW17APX
G 1/2	24KPIW21APX

Stecker - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	23SFIW13SXN
G 3/8	23SFIW17SXN
G 1/2	23SFIW21SXN

Kupplung - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	24KPTF06APX
8 mm	24KPTF08APX
10 mm	24KPTF10APX

Stecker - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	23SFTF06SXN
8 mm	23SFTF08SXN
10 mm	23SFTF10SXN